



Producto Ecológico



NO diluir en agua



5 años

Calidad



Hecho en México



Máxima Estibar 3 cubetas



ImperNova

Impermeabilizante Ecológico FibraCaucho

DESCRIPCIÓN

Impernova 5 FibraCaucho ecológico es un recubrimiento de alta resistencia al intemperismo de alta adherencia y elongación a la intemperie, ofrece una alta resistencia A los rayos UV, evita el paso del agua a través de grietas en losa muy deteriorada, Es un recubrimiento fabricado a base de polímeros acrílicos, estiren acrílicos con base en FibraCaucho reciclado para ayudar al medio ambiente y ayudar a disminuir al calentamiento global en la reutilización de llantas recicladas.

USO

Se recomienda su aplicación para losas nuevas y losas muy deterioradas.

PRESENTACIÓN

En tambor de 200 Lts, cubeta de 19 Lts y lata de 4 litros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a proteger debe estar seca, libre de grasas, aceite y todo tipo de contaminante que impida la buena adherencia al sustrato.

APLICACIÓN

ImperNova 5 FibraCaucho, antes de aplicar el producto debe mezclarse de una manera homogénea de forma circular, debe quedar bien mezclado el producto.[1]

No se recomienda diluir, está diseñado para aplicar de manera directa al sustrato, al diluir afecta sus propiedades específicas. Tiene un rendimiento de 1.5 m²/ Lt por metros cuadrado dependiendo de la rugosidad del sustrato. **Si está muy agrietada la superficie usar malla de refuerzo.**

MÉTODO DE APLICACIÓN

Diseñado para aplicarse con brocha, brochas de cerda suave, rodillos, lavar con agua natural después de usar el equipo. Aplicar la primera mano y dejar secar 3 horas, y posteriormente aplicar la segunda mano en sentido cruzado de la primera mano.

VENTAJAS

- Reducción de huella de carbono.
- **Producto ecológico** de acuerdo a las normas del contexto (ONNCCE).
- Es un producto térmico, más impermeable y de resistencia muy duradera.
- Resistente a cambios climáticos, impactos y rajaduras.
- No requiere tela de refuerzo.
- Secado rápido.
- No contiene materiales tóxicos.

COLORES

Se fabrica en color blanco y terracota.

ALMACENAMIENTO

Almacene en lugar con temperatura de 5°C a 45°C, Mantenerlo cerrado si no se utiliza. No estibar más de tres cubetas.

CARACTERÍSTICAS DE IMPERNOVA 5 FIBRACAUCHO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	VALOR	CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO	VALOR
Porcentaje de Sólidos	45%	Brillo	Semisatinado
Concentración de Pigmento en Volúmen (PVC)	35%	Acabado	Terso
Viscosidad	100-110 ku's	Facilidad de aplicación	Excelente
pH	8.0 - 9.0	Resistencia a la intemperie	1300 horas weatherometer
Densidad	1.32	Cubrimiento Teórico	1.5 m ² /l.

RECOMENDACIONES

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10°C o mayor a 45°C ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación (consultar el pronóstico del clima de las siguientes 72 horas). No aplicar sobre superficies húmedas. No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor del 85%, como en días u horas con brisa, bruma, neblina, rocío, etc. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla. Este producto está listo para usarse, no agregar agua. Respete el rendimiento. El adulterar este producto o aplicar a un rendimiento mayor al recomendado puede no hacer válida la garantía. Asegúrese que el techo tenga declive (al menos 2%), suficientes drenajes (desagües), aristas y/o diamantes. Para evitar el estancamiento (encharcamiento) de agua, ya que este producto no está diseñado para inmersión prolongada en agua. Los tiempos de secado pueden variar de con la temperatura, humedad relativa, y velocidad del viento.

[1]Aplicación preparación de la superficie:

Antes de aplicar la superficie tiene que ser lavada con agua, cualquier tipo de polvo o aceite debe ser eliminado por completo, utilizar jabón si es necesario. Este producto no es un impermeabilizante, el techo debe ser impermeabilizado correctamente antes de aplicar, verificar que no hay gotas ya que **ImperNova 5 FibraCaucho** no debe ser cubierto posteriormente.

Solo debe aplicarse a temperaturas superiores de los 16°C con menos de 90% de humedad ambiente.

No debe haber amenaza de lluvia en 48 horas. La temperatura de la superficie de aplicación debe ser debajo de 40°C, si la superficie está caliente, se aplica un ligero rocío de agua para reducir su temperatura.

El espesor por capas es de alrededor de 1.5 mm (60 milésimas de pulgada), La primera capa debe ser muy ligera para que el producto no escurra, esta capa servirá de soporte para las siguientes capas.

Al aplicarse el producto se verá translucido debido a su capacidad higroscópica, al secar podrá notar su color blanco intenso.

ECOBRUSH provee servicio de aplicación profesional.

Capas

Aplicar con rodillo, brocha, cepillo o con equipo adecuado de aspersión. Aplicar un total de 2 capas en un patrón cruzado, espere hasta que se seque de 10 a 30 minutos entre cada capa.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de **ECOBRUSH**.

Para mayor información consulte la página **www.ecobrush.com.mx** o comuníquese al:

Teléfono

Asistencia Técnica

Tel: 961 122 28 01

De lunes a viernes de:

8:00 am a 6:00 pm

Correo electrónico:

alfredoleon@ecobrush.com.mx

EQUIPO DE APLICACIÓN Y LIMPIEZA

Limpiar el equipo inmediatamente después de usar, se recomienda lavar con detergente y agua, y como último paso debe utilizar aguarrás u otro disolvente para eliminar totalmente los residuos en un equipo de aspersión.

RENDIMIENTO

Rinde 25 m² por cubeta de 19L al aplicar las 2 capas recomendadas para 3 años de garantía sin mantenimientos necesarios.

Al pasar los 3 años puedes extender la vida útil hasta por 10 años aplicando una capa cada 3 años.

PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

¡PRECAUCION! PRODUCTO DE REACCIONES QUÍMICAS MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS que puedan dañar su fórmula. NO DEBE ESTIBAR MAS DE 3 CUBETAS.

Prohibida su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de los niños.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto directo.

Aplice en espacios con ventilación adecuada.

Cierre bien el envase después de cada uso.



ECOBRUSH[®]

pinturas y texturas

GARANTÍA

Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V. (ECOBRUSH) garantiza éste producto contra defectos de fabricación y por un período de 5 años a partir de la fecha de facturación. Ésta garantía es válida si el producto ha sido aplicado como indica el instructivo de aplicación. No se extiende a daños causados por el uso, manejo, aplicación o almacenamiento inadecuado o por diluciones realizadas, La garantía no incluye daños en interiores de la construcción. El producto deberá ser utilizado antes de la caducidad marcada en el envase. Para ser efectiva la garantía se deberá contar con el comprobante de venta y que el departamento Técnico de **ECOBRUSH** dictamine la reclamación. En caso de proceder la reclamación **ECOBRUSH** repondrá producto para la reparación, no mano de obra. Para mayor información de nuestros productos y el buen manejo de su garantía favor de dirigirse a Atención al Cliente de **ECOBRUSH**.

*La garantía no será válida si el producto está adulterado, mezclado con otros productos o cuando no es diluido conforme a lo indicado.



Producto Ecológico



NO diluir en agua



5 años



Acabado Satinado



Reflectancia



Hecho en México



Máxima Estibar 3 cubetas

Colores sobre pedido

