



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



3 años  
Calidad



Máxima Estibar  
3 cubetas



# VidaSelva

## Pintura Vinil Acrílico para Exteriores e Interiores

### DESCRIPCIÓN •

Nuestra pintura **VIDA SELVA** para cunetas, guarniciones de banquetas, muros aparentes al EXTERIOR y bardas, plafones; es un producto de fácil aplicación y alto cubrimiento formulada especialmente para trabajos de mayor rendimiento.

Por sus especificaciones técnicas, brochabilidad; es exclusivo en COLOR BLANCO MATE del sistema **ECOBRUSH**.

### USO •

Aplicaciones en EXTERIORES sobre muros, bardas, cunetas y plafones de mampostería, yeso, Tablaroca y bardas publicitarias de cambio continuo.

### PRESENTACIÓN •

En tambor de 200 Lts, cubeta de 19 Lts, lata de 4 y 1 Litro.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE •

**Superficies previamente pintadas:** Debe limpiarse y estar libres de polvo, grasa cera, residuos de jabón y pintura soluble en agua. Lave con un limpiador neutro, enjuague a fondo y deje secar. Superficies brillantes deben deslustrarse lijándolas ligeramente y luego limpiándolas. Repare grietas y lijelas cuando sequen, luego séllelas antes de pintar.

**Superficies sin pintar:** Quite todos los residuos de mezcla y polvo. Selle las superficies nuevas con sellador todo uso diluido al 5 x 1 y deje secar. Las superficies nuevas deben estar envejecidas por lo menos 20 días.

No obstante VIDA SELVA está elaborado con un poder cubriente que verá resultados hasta en superficies sucias. Sin embargo, a mayor limpieza de la superficie o de uso del sellador 5X1, tendrá mayor durabilidad en ciclos de lavado al interperismo.

### VENTAJAS •

- Excelente adherencia.
- Resistencia a los lavados.
- No se desprende ni decolora.
- Fácil aplicación.
- Libre de hongos.
- No es tóxica.
- Excelente durabilidad.
- **Producto ecológico** de acuerdo a las normas del contexto (ONNCCE).

### RENDIMIENTO •

VIDA SELVA tiene un cubrimiento promedio real de: 110-152 mt<sup>2</sup>/ cubeta de 19 lts, dependiendo de la porosidad de la superficie.

### MÉTODO DE APLICACIÓN •

Mezcle muy bien la pintura antes de usarla y revuélvala ocasionalmente durante la aplicación. No diluirla con agua, La temperatura ambiente debe superar los 10°C. Cuando aplique cinta masquen, retírela antes de que seque la pintura. Si se necesitan 2 capas, espere por lo menos 2 horas antes de aplicar la segunda capa.

### INSTRUCCIONES DE LAVADO •

Este no es un revestimiento altamente lavable. Espere 3 semanas antes de lavar. NO use limpiadores abrasivos.

### LIMPIEZA •

Limpie las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de pintar. Quite las salpicaduras de pintura rápidamente con un paño húmedo.

### ALMACENAMIENTO •

1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

## CARACTERÍSTICAS DE VIDA SELVA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	VALOR	CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO	VALOR
Porcentaje de Sólidos	40.23%	Brillo	40.23%
Concentración de Pigmento en Volúmen (PVC)	79.0%	Acabado	79.0%
Viscosidad	90-95 ku's	Facilidad de aplicación	90-95 ku's
pH	8.0 - 9.0	Lavabilidad	8.0 - 9.0
Máximo VOC	250 gr/lit	Cubrimiento Teórico 1.5 Mills de espesor	7 mtr <sup>2</sup> / lit

### GARANTÍA

Pinturas **ECOBURUSH**, de conformidad con lo establecido en el capítulo IX de la Ley Federal de Protección al consumidor, garantiza 3 años de su producto **VIDA SELVA** una pintura vinil-acrílica, de acabado mate y una vida útil de 5 años como mínimo.

La garantía es válida a partir de la fecha de compra de acuerdo a lo siguiente: Durante la aplicación se garantiza la adherencia en una superficie limpia y seca. Durante el periodo de garantía, no habrá desprendimiento o erosión que exponga la superficie. Sin embargo, la garantía será válida en caso de que exista transmisión, descascaramiento, fractura de la superficie interiores y exteriores solamente si la pintura **VIDA SELVA**, se aplica conforme a las instrucciones de este envase, **Pinturas y Texturas Lecasta SA de CV**, repondrá sin costo la cantidad de producto nuevo que resulte necesaria para cubrir el área dañada. Para hacer válida esta garantía se debe presentar la reclamación por escrito. Para hacer efectiva la garantía se requiere presentar factura de compra expedida por el distribuidor, número de lote y fecha de elaboración del producto, con el escrito el Técnico dictaminará la causa del problema.

La garantía solamente incluye la reposición arriba descrita, y no incluye el costo de mano de obra, fletes ni materiales secundarios. \*La garantía no será válida si el producto está adulterado, mezclado con otros productos o cuando no es diluido conforme a lo indicado.

### PRECAUCIONES

#### \*ADVERTENCIA\*

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

**¡PRECAUCION! PRODUCTO DE REACCIONES QUÍMICAS MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS que puedan dañar su fórmula. NO DEBE ESTIBAR MAS DE 3 CUBETAS.**

Prohibida su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de los niños.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto directo.

Aplique en espacios con ventilación adecuada.

Cierre bien el envase después de cada uso.

### LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Este producto ha sido estudiado a nivel laboratorio y en campo, y en obras de construcciones. Sin embargo, la aplicación de este producto en la obra está fuera de nuestro control o del uso del consumidor final.

Por lo que el usuario debe confirmar la funcionalidad y satisfacción de la misma, con el uso adecuado según las indicaciones de esta hoja técnica. Es responsabilidad del usuario de daños ocasionados si le da otros usos diferente a las especificaciones.

En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cincuenta metros cuadrados (50 m<sup>2</sup>), dar aviso inmediato a **Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V.** y asentar los hechos por escrito de manera; de lo contrario Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V. sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cincuenta metros cuadrados (50 m<sup>2</sup>) en caso de aprobarse la inconformidad.

El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.

Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en esta hoja de información técnica están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de **Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V.** tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación.

de Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular.

Consulte a su representante de **ECOBURUSH** para obtener la hoja de información técnica más reciente.

Para mayor información consulte la página

**www.ecobrush.com.mx** o comuníquese al:

Teléfono

**Asistencia Técnica**

Tel: 961 122 28 01

De lunes a viernes de:

8:00 am a 6:00 pm

Correo electrónico:

alfredoleon@ecobrush.com.mx



**ECOBRUSH**<sup>®</sup>  
pinturas y texturas



Para  
Exteriores



Hecho en  
México



Para  
Interiores



Producto  
Ecológico



Acabado  
Mate



NO diluir  
en agua



3  
años  
Calidad



Máxima  
Estibar  
3 cubetas