



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



7 años

Calidad



Máxima Estibar 3 cubetas



Vida Trópico

Pintura Látex Vinílico Mate para Interiores-Exteriores

DESCRIPCIÓN

VIDA TRÓPICO es una pintura en acabado mate. Posee uniformidad lo que proporciona un acabado perfecto, de excelente dureza, adherencia y durabilidad en el color. Gracias a su contenido de pigmentos le proporciona un excelente rendimiento, reduciendo considerablemente sus costos; además de ser una pintura con excelente adherencia y poder cubriente, es un acabado que da vida y decora sus espacios que requiera.

USO

Para cualquier tipo de superficie de: yeso, cemento, tabla roca, etc.; donde existan cambios climatológicos bruscos, incluso en ambientes húmedos. Protege, pinta y embellece simultáneamente, tanto en exteriores como en interiores.

PRESENTACIÓN

En tambor de 200 Lts, cubeta de 19 Lts, lata de 4 y 1 Litro.

COLORES

SUPERBLANCO, colores pasteles y fuertes.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.
- Si la superficie se va a repintar, deberá ser lijada, cepillada o raspada para remover la pintura en mal estado.
- Aplicar una mano de **SELLA CORAL ECOBRUSH** diluido (SEGÚN CONDICIONES DE SUPERFICIE).
- Aplicar dos manos **VIDA TRÓPICO**, respetando el tiempo de secado entre mano y mano.

VIDA TRÓPICO se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o soplete.

VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Resistencia a los lavados.
- No se desprende ni decolora.
- Fácil aplicación.
- Libre de hongos.
- No es tóxica.
- Excelente durabilidad.
- **Producto ecológico** de acuerdo a las normas del contexto (ONNCCE).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

No requiere la agregación de agua o solvente alguno para su dilución.

RENDIMIENTO

Tiene un rendimiento de 8 a 9 m² por litro sobre superficies lisas y previamente selladas. Este rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de donde se va a pintar. Dependiendo de las condiciones de donde se va a pintar.

RECOMENDACIONES

- No mezclar con otros productos o agua para no deteriorar la calidad de la pintura.
- No regresar pintura utilizada al envase original con material intacto (Evitar contaminar)
- No dejar las cubetas destapadas a la intemperie o al sol.
- Lavar con agua la herramienta utilizada (lavar en cubetas con agua no a chorro directo)

ALMACENAMIENTO

1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

CARACTERÍSTICAS DE VIDA TRÓPICO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	VALOR	CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO	VALOR
Porcentaje de Sólidos	50.79%	Brillo	Semisatinado
Concentración de Pigmento en Volúmen (PVC)	65.49%	Acabado	Terso
Viscosidad	85-90 ku's	Facilidad de aplicación	Excelente
pH	8.0 - 9.0	Lavabilidad	Mayor a 400 ciclos
Máximo VOC	60 gr/lit	Cubrimiento Teórico 1.5 Mills de espesor	9 mt2/ lit

GARANTÍA

Pinturas **ECOBUSH**, de conformidad con lo establecido en el capítulo IX de la Ley Federal de Protección al consumidor, garantiza 7 años de su producto **VIDA TRÓPICO** una pintura vinil-acrílica, de acabado mate.

La garantía es válida a partir de la fecha de compra de acuerdo a lo siguiente: Durante la aplicación se garantiza la adherencia en una superficie limpia y seca. Durante el periodo de garantía, no habrá desprendimiento o erosión que exponga la superficie. Sin embargo, la garantía será válida en caso de que exista transmisión, descascaramiento, fractura de la superficie interiores y exteriores solamente si la pintura **VIDA TRÓPICO**, se aplica conforme a las instrucciones de este envase, Pinturas y Texturas Lecasta SA de CV, repondrá sin costo la cantidad de producto nuevo que resulte necesaria para cubrir el área dañada. Para hacer válida esta garantía se debe presentar la reclamación por escrito. Para hacer efectiva la garantía se requiere presentar factura de compra expedida por el distribuidor, número de lote y fecha de elaboración del producto, con el escrito el Técnico dictaminará la causa del problema.

La garantía solamente incluye la reposición arriba descrita, y no incluye el costo de mano de obra, fletes ni materiales secundarios. *La garantía no será válida si el producto está adulterado, mezclado con otros productos o cuando no es diluido conforme a lo indicado.

PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

¡PRECAUCION! PRODUCTO DE REACCIONES QUÍMICAS MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS que puedan dañar su fórmula. NO DEBE ESTIBAR MAS DE 3 CUBETAS.

Prohibida su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de los niños.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto directo.

Aplique en espacios con ventilación adecuada.

Cierre bien el envase después de cada uso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de **ECOBUSH**.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Este producto ha sido estudiado a nivel laboratorio y en campo, y en obras de construcciones. Sin embargo, la aplicación de este producto en la obra está fuera de nuestro control o del uso del consumidor final.

Por lo que el usuario debe confirmar la funcionalidad y satisfacción de la misma, con el uso adecuado según las indicaciones de esta hoja técnica. Es responsabilidad del usuario de daños ocasionados si le da otros usos diferente a las especificaciones.

En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cincuenta metros cuadrados (50 m2), dar aviso inmediato a **Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V.** y asentar los hechos por escrito de manera; de lo contrario Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V. sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cincuenta metros cuadrados (50 m2) en caso de aprobarse la inconformidad.

El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.

Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en esta hoja de información técnica están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de **Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V.** tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación.

de Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular.

Consulte a su representante de **ECOBUSH** para obtener la hoja de información técnica más reciente.

Para mayor información consulte la página

www.ecobrush.com.mx o comuníquese al:

Teléfono

Asistencia Técnica

Tel: 961 122 28 01

De lunes a viernes de:

8:00 am a 6:00 pm

Correo electrónico:

alfredoleon@ecobrush.com.mx



ECOBRUSH[®]
pinturas y texturas



Para
Exteriores



Hecho en
México



Para
Interiores



Producto
Ecológico



Acabado
Mate



NO diluir
en agua



7
años
Calidad



Máxima
Estibar
3 cubetas