



ECOBRUSH[®]
pinturas y texturas



Producto
Ecológico



Diluir
en agua



5
años

Calidad



Acabo
Transparente



Máxima
Estibar
3 cubetas



Sella Coral

Vinil Acrílico para Interiores y Exteriores

DESCRIPCIÓN

SELLA CORAL es un sellador vinílico acrílico de excelente sellado, útil para preparar muros, el cual sirve para evitar hongos, humedad y el desprendimiento de pintura. Es ideal para muros nuevos o resanados de yeso y cemento.

USO

Se recomienda para aplanados de cemento, yeso o mortero en exteriores e interiores que van a ser pintados con pinturas **ECOBRUSH**. Ideal para aplanados de cemento, yeso, estuco, revoco reciente. Como acabado final, mejora la apariencia y facilita la limpieza en materiales como teja, ladrillo, cantera, etc. Interiores, tumbados y paredes de cemento, etc.

PRESENTACIÓN

En tambor de 200 Lts, cubeta de 19 Lts, lata de 4 y 1 Litro.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie que se va a sellar deberá estar perfectamente limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materiales extrañas. Requiere la agregación de agua o solvente alguno para su dilución. Diluir 5:1 lts De agua.

APLICACIÓN

- Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.
- Si la superficie se va a sellar, deberá ser lijada, cepillada o raspada para remover la pintura en mal estado.
- Aplicar una mano de **SELLA CORAL ECOBRUSH** diluido (según condiciones de superficie).
- **SELLA CORAL** se puede aplicar con brocha, rodillo.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Sella coral se adelgaza con agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie que se va a sellar, o el brillo que desee cuando se utilice como mano fina, pudiéndose emplear de una cinco partes de sellador.
- El sellador diluido se aplica con brocha o rodillo, siendo superficie una mano para lograr el efecto deseado.
- Deje secar mínimo 60 minutos antes de aplicar la pintura acabado.

VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Resistencia a los lavados.
- No se desprende ni decolora.
- Fácil de aplicar
- Libre de hongos.
- No es tóxica.
- Excelente durabilidad.
- **Producto ecológico** de acuerdo a las normas del contexto (ONNCCE).

COLORES

Incoloro transparente.

ALMACENAMIENTO

1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

CARACTERÍSTICAS DE SELLADOR (SELLA CORAL)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	VALOR	PRESENTACIÓN	PESO NETO
Porcentaje de Sólidos	15.63%	1 Litro	0.980 kg. - 100 kg
Viscosidad (Tiempo de secado inicial: 60min. aprox)	90-100 ku's	4 Litros	3.92 kg- 400 kg
pH	8.5 - 9.0	19 Litros	18.62 kg - 19.00 kg
Densidad	0.980 - 1.00	200 Litros	196 kg -200 kg

RENDIMIENTO

25 m2 diluido 5:1 ó Dependiendo de la proporción y superficie que se desee aplicar.

RECOMENDACIONES

- Para las superficies demasiado lisas, utilice la máxima dilución.
- El sellador Acrílico debe ser aplicado previo a la pintura de acabado.
- No mezclar el sellador Acrílico con otros productos o agua para no deteriorar la calidad de la pintura.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No aplique el sellador en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- No regresar pintura utilizada al envase original con material intacto (Evitar contaminar)
- No dejar las cubetas destapadas al intemperie o al sol.
- Lavar las brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área debe estar bien ventilada.

PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

¡PRECAUCIÓN! Producto inflamable manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas
Prohibida su venta a menores de edad.
No se deje al alcance de los niños.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto directo.

Aplique en espacios con ventilación adecuada.

Cierre bien el envase después de cada uso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de **ECOBURSH**.

Para mayor información consulte la página **www.ecobrush.com.mx** o comuníquese al:

Teléfono

Asistencia Técnica

Tel: 961 122 28 01

De lunes a viernes de:

8:00 am a 6:00 pm

Correo electrónico:

alfredoleon@ecobrush.com.mx

GARANTÍA

Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V. (ECOBURSH)

garantiza este producto contra defectos de fabricación y por un período de 3 años a partir de la fecha de facturación y una vida útil de 3 años. Ésta garantía es válida si el producto ha sido aplicado como indica el instructivo de aplicación. No se extiende a daños causados por el uso, manejo, aplicación o almacenamiento inadecuado o por diluciones realizadas, La garantía no incluye daños en interiores de la construcción. El producto deberá ser utilizado antes de la caducidad marcada en el envase. Para ser efectiva la garantía se deberá contar con el comprobante de venta y que el departamento Técnico de **ECOBURSH** dictamine la reclamación. En caso de proceder la reclamación **ECOBURSH** repondrá producto para la reparación, no mano de obra. Para mayor información de nuestros productos y el buen manejo de su garantía favor de dirigirse a Atención al Cliente de **ECOBURSH**.

*La garantía no será válida si el producto está adulterado, mezclado con otros productos o cuando no es diluido conforme a lo indicado.



ECOBRUSH[®]
pinturas y texturas



Producto
Ecológico



Diluir
en agua



5
años
Calidad



Acabo
Transparente



Hecho en
México



Máxima
Estibar
3 cubetas