




ECOBRUSH[®]
pinturas y texturas



Producto
Ecológico



Diluir
en agua



Calidad
5
años



Acabo
Transparente



Máxima
Estibar
3 cubetas



Sella Ártico

Sellador para Exteriores

DESCRIPCIÓN

SELLA ÁRTICO es un sellador vinílico acrílico de excelente calidad, útil para preparar un impermeabilizado perfecto, y un sellado permeable. Es ideal para lozas, grietas exteriores.

USO

Sellar porosidad de muros nuevos y repintados, tumbados y paredes para cemento, concreto yeso, estuco, lozas, etc. Tiene una buena resistencia a la alcalinidad. Por suponer de concentración usualmente se usa para techos de concreto antes de aplicar cualquier de los productos IMPERNOVA, ShellCoat, Fibratado, FibraCaucho.

PRESENTACIÓN

En tambor de 200 Lts, cubeta de 19 Lts, lata de 4 y 1 Litro.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie que se va a sellar deberá estar perfectamente limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materiales extrañas que inhibe la adherencia del sellado incluyendo salitre y alcalinidad.

APLICACIÓN

- Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.
- Si la superficie se va a sellar, deberá ser lijada, cepillada o raspada para remover la pintura en mal estado.
- Después de preparar la superficie y si la superficie a pintar es nueva o a repintar sin problemas de alcalinidad utilice Sellador Ártico diluido 1 parte de sellador por 3 litros de agua. Solo en condiciones de no gran deterioro se puede diluir hasta 3X1 en agua.
- Si la superficie tiene problemas de alcalinidad utilice Sella Ártico diluido 1 parte de sellador por 3 litros de agua o solvente alguno.
- Para obtener un acabado liso y terso se recomienda usar rodillo 9"

Puede aplicar también con equipo de aspersión convencional o Airless.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplice con brocha o rodillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. Se puede utilizar sistema de aspersión sin aire para aplicarla, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo. Cuando pinte pase la brocha hacia las pareas secas. Evite volver a pasar la brocha en las áreas pintadas. En clima cálido y seco, se puede humedecer la superficie con agua antes de pintar para facilitar la operación.

VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Resistencia a los lavados.
- No se desprende ni decolora.
- Fácil de aplicar
- Libre de hongos.
- No es tóxica.
- Excelente durabilidad.
- **Producto ecológico** de acuerdo a las normas del contexto (ONNCCE).

COLORES

Incoloro transparente.

ALMACENAMIENTO

1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

CARACTERÍSTICAS DE SELLADOR (SELLA ÁRTICO)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	VALOR	PRESENTACIÓN	PESO NETO
Porcentaje de Sólidos	15.63%	1 Litro	0.980 kg. - 100 kg
Viscosidad (Tiempo de secado inicial: 60min. aprox)	90-100 ku's	4 Litros	3.92 kg- 400 kg
pH	8.5 - 9.0	19 Litros	18.62 kg - 19.00 kg
Densidad	0.980 - 1.00	200 Litros	196 kg -200 kg

RENDIMIENTO

25 m2 diluido 3:1 ó Dependiendo de la proporción y superficie que se desee aplicar.

RECOMENDACIONES

- Para las superficies demasiado lisas, utilice la máxima dilución.
- El sellador Acrílico debe ser aplicado previo a la pintura de acabado.
- No mezclar el sellador Acrílico con otros productos o agua para no deteriorar la calidad de la pintura.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No aplique el sellador en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- No regresar pintura utilizada al envase original con material intacto (Evitar contaminar)
- No dejar las cubetas destapadas al intemperie o al sol.
- Lavar las brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área debe estar bien ventilada.

PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO DE REACCIONES QUÍMICAS MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS que puedan dañar su fórmula. NO DEBE ESTIBAR MAS DE 3 CUBETAS.

Prohibida su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de los niños.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto directo.

Aplique en espacios con ventilación adecuada.

Cierre bien el envase después de cada uso.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar.

No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. NO se recomienda en las partes del muro que estén en contacto con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o mojados.

No se recomienda para superficies que previamente fueron pintados con una pintura Elastomérico ya que no permite la adherencia adecuada, en estos casos se recomienda pintar con una pintura similar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de **ECOBURSH**.

Para mayor información consulte la página **www.ecobrush.com.mx** o comuníquese al:

Teléfono

Asistencia Técnica

Tel: 961 122 28 01

De lunes a viernes de:

8:00 am a 6:00 pm

Correo electrónico:

alfredoleon@ecobrush.com.mx

GARANTÍA

Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V. (ECOBURSH)

garantiza este producto contra defectos de fabricación y por un período de 3 años a partir de la fecha de facturación y una vida útil de 3 años. Ésta garantía es válida si el producto ha sido aplicado como indica el instructivo de aplicación. No se extiende a daños causados por el uso, manejo, aplicación o almacenamiento inadecuado o por diluciones realizadas, La garantía no incluye daños en interiores de la construcción. El producto deberá ser utilizado antes de la caducidad marcada en el envase. Para ser efectiva la garantía se deberá contar con el comprobante de venta y que el departamento Técnico de **ECOBURSH** dictamine la reclamación. En caso de proceder la reclamación **ECOBURSH** repondrá producto para la reparación, no mano de obra. Para mayor información de nuestros productos y el buen manejo de su garantía favor de dirigirse a Atención al Cliente de **ECOBURSH**.

*La garantía no será válida si el producto está adulterado, mezclado con otros productos o cuando no es diluido conforme a lo indicado.



ECOBRUSH[®]
pinturas y texturas



Producto
Ecológico



Diluir
en agua



5
años
Calidad



Acabo
Transparente



Máxima
Estibar
3 cubetas